

**AK040300**  
**7736504318**



## **Für geschlossene (druckfeste) Wandspeicher bis 100 l Inhalt**

- Für geschlossene (druckfeste) Wandspeicher bis 100 l Inhalt
- Verchromte Sicherheitsventil-Kombination.
- Membransicherheitsventil mit Anschluss für Thermostatvormischer.
- Absperrventil, Prüfschraube, Rückflussverhinderer.
- Ablauftrichter.

---

### **Technische Daten**

Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 120 x 180 x 150 mm  
Abmessung der Palette: ..... 100.0 x 80.0 x 120.0  
Anzahl Geräte pro Palette: ..... 300  
Nettogewicht: ..... 1.7 kg  
Bruttogewicht: ..... 1.7 kg  
EAN-Nummer: ..... 4057749408594

---



**AK040300**  
**7736504318**

## **Für geschlossene (druckfeste) Wandspeicher bis 100 l Inhalt**

---

### **Weitere Produktvorteile**

- Verchromte Sicherheitsventil-Kombination.
- Membransicherheitsventil mit Anschluss für Thermostatvormischer.
- Absperrventil, Prüfschraube, Rückflussverhinderer.
- Ablauftrichter.
- Wasseranschluss G 1/2 A.

### **Technische Daten**

- Ansprechdruck MPa (bar): 0,6 (6,0)
- Ruhedruck bis MPa (bar): 0,5 (5,0)
- Wasseranschluss: 21,3 mm (G 1/2 A)
- Prüfzeichen: PA-IX 2197/I, DVGW 0756
- Nettogewicht: 1.200 g

### **Lieferumfang**

- Anschluss für Thermostatvormischer
- Absperrventil
- Prüfschraube
- Rückflussverhinderer
- Verbindungsrohre
- Rosette verchromt
- Ablauftrichter
- Montage- und Gebrauchsanleitung