


140F1744 

Heizmatten, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 1.50 m², 230 V

Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 3.00



PRODUCT DETAILS

Bruttogewicht	1.48 kg
Gewicht netto	1.46 kg
EAN	5703466247617
Anwendung	Floor heating
Anzahl Kaltleiter	2
Außenmantel	PVC
Außenmantelfarbe	ROT
Beschreibung	DEVIcomfort 150T 1,5m ² 230V 225W
Betriebstemperatur [°C] [max.]	85 °C
Bleifrei	Ja
Breite Paket [mm]	145 mm
Deckungsbereich [m²]	1.5 m ²
Deformationsfestigkeit [N]	600 N
Element-Schutzklasse	IPX7
Flammhemmend	Ja
Garantie [Jahr]	20
Heizleistung [W]	225 W
Heizleiterisolierung	FEP
Heizprinzip	Serielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm]	590 mm
Kabelabschirmung	100 % Alufolie
Kabeldurchmesser [mm]	4 mm
Kabeltyp	Zweileiter
Kabelwiderstand [Ohm]	235 Ohm
Kaltleiter	Ja
Kaltleiteranzahl	1
Kaltleitergröße [mm²]	1 mm ²
Kaltleiterlänge [m]	2.3 m
Kaltleitertyp	DTWB
Mattenbreite [m]	0.5 m
Mattenleistung [W/m²]	150 W/m ²
Mattenlänge [m]	3 m
Produktgruppe	Heizmatten
Produktname	DEVIcomfort™ 150T
Satz Zubehör	No
Stärke [mm]	4 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.]	-5 °C

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogs, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without sub-sequential changes being necessary in specifications already agreed. All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.

Produktdetail | Heizmatten, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 1.50 m², 230 V**PRODUCT DETAILS**

Tiefe Paket [mm]	145 mm
Typ	DEVIcomfort™ 150T
UV-beständig	Nein
Versorgungsspannung [V] [AC]	230 V
Zertifizierungsunternehmen	Intertek Semko
Zugfestigkeit [N]	120 N

Für Dokumente, Software, Bilder und weiteren Informationen benutzen Sie bitte diesen Link zum Besuch der Produkt Seite im Danfoss Product Store. [↗](#)