

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 Dosieranlagen für Chlor****1.1.1 Dosieranlage GENODOS DM-T 10**

Dosieranlage GENODOS Typ DM-T 10
GP-Pumpe verplombt

zur Desinfektion bzw. Entkeimung des zu behandelnden Wassers durch Zugabe von GENO-Chlor A

bestehend aus:

1 Dosierpumpe Typ GP-1/40 (4G)
als selbstansaugende und gegen Druck selbstentlüftende Membranpumpe mit Synchronmotor, Befestigungskonsole, Stromanschlußkabel mit Schukostecker, Anzeigen für Betrieb, Leermeldung, Niveauvorwarnung, Membranbruch und Dosierüberwachung.

Steuerung geeignet für internen oder externen Betrieb Impulsteilung und Impulsvervielfachung Eingang für externe potentialfreie Fremdansteuerung sowie Weitergabe von potentialfreier Störmeldung an Überwachungsstelle, Analogansteuerung möglich

1 Wasserzähler mit Impulsgeber, Impulskabel zur Pumpenelektronik, einschl. Wasserzählerverschraubungen

1 Sauglanze B 10/20 mit Leermeldung und Vorwarnung, 465 mm lang, für Einweggebinde aus PVC/PPO mit potentialfreiem Schwimmerschalter für Leermeldung, Anschlußstecker zu Genodos-Pumpen, Saug- und Rückführschlauch aus PVC-transparent und Bodensieb

1 Dosiergruppe 2.70
Einführungsrohr, Rückschlagventil PPh R 3/8" und PVC-Schlauchnippel

1 Dosierleitung PTFE
di = 4 da = 6 1.500 mm lang

1 Druckhalteventil DHV 4 10 bar
zur Einhaltung der genauen Dosierleistung bei Gegendrücken < 1 bar (10mWS) sowie bei schwankenden Gegendrücken

Technische Daten:

Anschluß des
Wasserzählers : R 1 1/4"
Durchfluß max. : 10 m³/h
Druckverlust bei
max. Durchfluß : 0,5 bar
Nenndruck (PN) : 10 bar
Einbaulänge
Wasserzähler : 190 mm
Einbaulänge mit
Verschraubungen : 281 mm
Impulsfolge : 0,5 l/Imp.
Dosierleistung : 0,9 l/h
bei max. 10 bar
Wasser-/Umgebungstemp.: 5 - 30°C
elektr. Anschluß : 230V/50Hz/18VA
Schutzart/
Isolationsklasse : IP 54
medienberührte Teile : PPO/PTFE/Glas/
Hastelloy
Saughöhe max.: 1,5 m WS

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 163150**Menge:** Stk **Preis:** € **GP:** €