

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 Dosieranlagen für Chlor****1.1.1 Dosieranlage GENODOS DM-T 6**

Dosieranlage GENODOS Typ DM-T 6
GP-Pumpe verplombt

zur Desinfektion bzw. Entkeimung des zu
behandelnden Wassers durch Zugabe von
GENO-Chlor A

bestehend aus:

1 Dosierpumpe Typ GP-1/40 (4G)
als selbstansaugende und gegen Druck
selbstentlüftende Membranpumpe mit
Synchronmotor, Befestigungskonsole,
Stromanschlusskabel mit Schukostecker,
Anzeigen für Betrieb, Leermeldung,
Niveauvorwarnung Leistung 0,9 l/hg, Membranbruch und
Dosierüberwachung.

Steuerung geeignet für internen oder
externen Betrieb Impulsteilung und
Impulsvervielfachung Eingang für
externe potentialfreie Fremdansteuerung
sowie Weitergabe von potential-
freier Störmeldung an Überwachungs-
stelle, Analogansteuerung möglich.

1 Wasserzähler mit Impulsgeber, Impuls-
kabel zur Pumpenelektronik, einschl.
Wasserzählerverschraubungen

1 Sauglanze B 10/20 mit Leermeldung
und Vorwarnung, 465 mm lang, für Ein-
weggebinde aus PVC/PPO mit potential-
freiem Schwimmerschalter für Leer-
meldung, Anschlussstecker zu Genodos-
Pumpen, Saug- und Rückführschlauch aus
PVC-transparent und Bodensieb

1 Dosiergruppe 2.70
Einführungsrohr, Rückschlagventil
PPh R 3/8" und PVC-Schlauchnippel

1 Dosierleitung PTFE
di = 4 da = 6 1.500 mm lang

1 Druckhalteventil DHV 4 10 bar
zur Einhaltung der genauen Dosierlei-
stung bei Gegendrücken < 1 bar (10mWS)
sowie bei schwankenden Gegendrücken

Technische Daten:

Anschluss des
Wasserzählers : R 1"
Durchfluss max. : 6 m³/h
Druckverlust bei
max. Durchfluss : 0,5 bar
Nenndruck (PN) : 10 bar
Einbaulänge
Wasserzähler : 190 mm
Einbaulänge mit
Verschraubungen : 277 mm
Impulsfolge : 0,33 l/Imp.
Dosierleistung : 0,9 l/h
bei max. 10 bar
Wasser-/Umgebungstemp.: 5 - 30°C
elektr. Anschluss : 230V/50Hz/18VA
Schutzart/
Isolationsklasse : IP 54
medienberührte Teile : PPO/PTFE/Glas/
Hastelloy
Saughöhe max.: 1,5 m WS

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 163140**Menge:** Stk **Preis:** € **GP:** €