

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 Dosieranlagen GENODOS DME****1.1.1 Dosieranlage GENODOS DME 100**

Dosieranlage GENODOS
Typ DME 100 mit Sauglanze

Elektronisch gesteuerte, mengenproportional und stufenlos regelbare Dosieranlage (voreingestellt und verplombt) zur Dosierung von EXADOS-Wirkstoffen aus Transportkanistern in Trink- und Brauchwasser. Bauart und Betrieb entsprechend DIN 19635,

- DVGW-zertifiziert -

bestehend aus:

1 Dosierpumpe Typ GP 10/40 (verplombt) als selbstansaugende und gegen Druck selbstentlüftende Membranpumpe mit Synchronmotor, Befestigungskonsole für Wand-, Boden- oder Behältermontage mit auswechselbarer Elektronikassette, Anzeigen für Betrieb, Leermeldung, Membranbruch und Dosierüberwachung umschaltbar von Eigen- auf Wasserzählersteuerung Eingang für externe potentialfreie Fremdansteuerung mit potentialfreier Störmeldung.

1 Wasserzähler mit Impulsgeber, Impuls-kabel zur Pumpenelektronik und Anschlussverschraubungen

1 Sauglanze für Transportdosierbehälter 10 kg und 20 kg

1 Impfventil

1 Dosierleitung 1,5 m

Technische Daten:

Impfanschluss : R 1/4"
Anschluss d. Wasserzählers: DN 100
Durchfluss max.: 100,0 m³/h
Druckverlust : 0,8 bar
Einbaulänge
mit Flanschanschluss : 310 mm
Impulsfolge Wasserzähler : 3,8 l/Imp.
Saughöhe max.: 1,5 m WS
Betriebsdruck max.: 6 bar

Wassertemperatur max.: 30 Grad C
Stromanschluss : 230 V,
50/60 Hz
Leistungsaufnahme : 18/21 W
Schutzart/Isolationsklasse: IP 54

Pumpe einschließlich 1,7 m Stroman-
schlusskabel mit Schukostecker

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 163485

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €