

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 Zubehör****1.1.1 Dosieranlage exaliQ:SC6-e**

Dosieranlage exaliQ:SC6-e

Mengenproportionale Dosierung von exaliQ-Mineralstofflösungen in Verbindung mit den Enthärtungsanlagen softliQ:SD/MD zum Schutz der Trinkwasserleitung vor Korrosion in Wohngebäuden.

Eine elektronische Niveauüberwachung schaltet die Pumpe bei leerem Dosierbehälter ab. Dadurch wird die Pumpe vor Trockenlauf geschützt. Der Betriebszustand der Dosieranlage wird mittels LED-Leuchten am Bedienfeld angezeigt

Der grüne LED-Ring gibt zusätzlich Information über den Status der exaliQ und meldet durch Blinken eine Gering- bzw Leermeldung oder Störung. Das Selbstkontrollsystem der Elektronik verhindert bei Störungen eine unzulässige Überdosierung durch Abschaltung der Pumpe.

An einer USB-Schnittstelle können für ca. 12 Monate gespeicherte Daten, wie das Datum und die durchflossene Wassermenge, mittels USB-Stick ausgelesen und mit einem Drucker in Form einer Tabelle ausgedruckt werden.

- DVGW-zertifiziert -

bestehend aus:

- 1 IQ-Comfort-Verbindungskabel
- 1 Dosiergerät mit vormontiertem Dosierschlauch
- 1 Dosierventil
- 1 Halterung mit Abstandshalter
- 1 Netzteil 230 V - 12 V mit ca. 1,9m langem Verbindungskabel
- 1 Betriebsanleitung

Technische Daten:

Arbeitsbereich : 6 m³/h
Nenndruck : 10 bar (Ü)
Wassertemperatur max.: 30 Grad C

Stromanschluss : 230 V/50 Hz
Betriebsspannung : 24 V/50 Hz
Dosiermenge : 100 ml/m³
Dosierfolge : 0,33 l
Wandabstand
bis Rohrmitte : 55 mm
Bauhöhe der
Dosiertechnik : 425 mm

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 117465

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €