

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 Druckerhöhungsanlagen****1.1.1 Druckerhöhungsanlage GENO-HR-X 2/40-1 N**

Druckerhöhungsanlage
GENO-HR-X 2/40-1N

bestehend aus:

1 Horizontal-Kreiselpumpe mit
Wechselstrommotor 230 V, 50 Hz,
Schutzart IP 55, Pumpe und Motor mit
gemeinsamer Welle.
Die Pumpe ist äußerst geräuscharm
und für Dauerbetrieb geeignet.

Werkstoffe : 1.4301/EPDM

Nennförderstrom:
1,0 m³/h bei 54,0 mWS
4,2 m³/h bei 24,0 mWS

Motorleistungsaufnahme max.: 1,0 kW

Anschluss : saugseitig 1"
druckseitig 1"

Steuerungskasten mit Betriebsschalter

Automatikbetrieb über einstellbaren
Einschaltdruck und Pumpenstopp über
Durchflussstopp (Flowatch)

Anzeige des momentanen
Pumpendurchflusses

Potentialfreier Melde-/
Störmeldekontakt

Zwei bauseitige Eingangssignale
verarbeitbar

Hintergrundbeleuchtetes
Graphikdisplay 70x35 mm

Datenprotokoll über SD Karte incl.
Störspeicher möglich
(GENO-OSMO-X/osmoliQ)

Vernetzung mit busfähiger Steuerung

möglich (GENO-OSMO-X/osmoliQ)

1 komplette Verrohrung in PP / PE
innerhalb der Druckerhöhungsanlage,
Saug- und Druckleitung gleichseitig,
Zulassungen der Verrohrung: DVGW, KTW,
W 270

1 Membranausdehnungsgefäß
(teildurchströmt) zur Reduzierung
der Pumpenschaltspiele,
mit Wartungsentleerung

1 Manometer Edelstahl 0-10 bar

1 Rückflussverhinderer Edelstahl
Absperrventile saug- und druckseitig

Mediumtemperatur 5 - 40 °C
Umgebungstemperatur 5 - 40 °C

Komplett montiert auf einem Aluminium-
Rahmengestell mit einstellbaren Nivel-
lierfüßen.

Artikelnr.: 730460

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €