

Kühldeckenregler

Chilled ceiling thermostat



KLR-E 525 58


Produktbeschreibung | Characteristics

	KLR-E 525 58
Ausgänge <i>Outputs</i>	Heizen Kühlen Heat Cool
Anzeigelampen <i>Indication lamps</i>	Betauung Kühlen Heizen Dewing Cool Heat
Eingänge <i>Inputs</i>	Tausensor Dew sensor

Technische Daten | Technical data

Bestell-Bezeichnung Type	KLR-E 525 58
Artikel-Nr. Article no.	517 7230 21 100
Betriebsspannung <i>Operating Voltage</i>	UC 24 V / 50/60 Hz
Schaltstrom Switching current	10 A cos ϕ = 1 / 4 A cos ϕ = 0,6
Kontakt <i>Contact configuration</i>	Wechsler SPDT
Temperaturbereich Temperature range	5 ... 30 °C
Hysteresis Hysteresis	~ 0,5 K
Neutralzone Neutral zone	~ 0,5 ... 8,5 K
Temperaturfühler <i>Temperature sensor</i>	NTC intern NTC internal
Schutzart/Schutzklasse <i>Housing protection</i>	IP 30 / schutzisoliert IP 30 / isolated
Tausensor Dew sensor	
Bestell-Bezeichnung Type	TS 193 683 (10 m PVC-Leitung 10 m PVC-cable)
Artikel-Nr. Article no.	000 193 683 000
Maße (b x h x t) Dimensions (b x h x d)	142 x 71 x 30,7 mm

Schaltzeichnung | Wiring diagram



KLR-E 525 58