



TS Ultra

Merkmale:

- TS Ultra, das Einstiegsmodell
- Die leistungsstarken Stellantriebe TS Ultra (230 V oder 24 V) stehen für ein top Preis-Leistungsverhältnis.
- Geeignet für Verteiler mit 40 mm Ventilmittenabstand
- Robust und leise
- 360° Zustandsanzeige des Ventils oben am Regler
- Festes Kabel
- Schnelle Ansprechzeit
- IP44
- Verbesserter Hub von 5,5 mm
- Lieferbare Optionen (auf Anfrage):
 - Ausführung mit geringer Leistungsaufnahme (1 W)
 - M28 Mutter (weitere Ventilanschlüsse auf Anfrage)
 - Mit Handverstellung
 - Alternative Kabellängen


Characteristics:

- TS Ultra, the entry-level model
- The high-performance TS Ultra actuators (230 V or 24 V) represent a top price-performance ratio
- Suitable for manifolds with 40 mm valve centre distance
- Robust and quiet
- 360° status display of the valve at the top of the controller
- fixed cable
- quick response time
- IP 44
- improved Stroke of 5,5 mm
- available options (on request)
 - low power consumption version (1 W)
 - M28 nut (other valve connections on request)
 - with manual adjustment
 - alternative cable lengths

Allgemeine technische Daten | General technical data

Bestellbez. Type	TS Ultra (230 V)	TS Ultra (24 V)
Artikel-Nr. Article No.	0483 1005 0815	0484 1005 0815
Betriebsspannung Operating voltage	230 V ~ 50 Hz	24 V AC/DC
Einschaltstrom Switching current	< 0,4 A	
Leistungsaufnahme Power consumption	2,5 W	
Schliesskraft Closing Force	100 N	
Thermischer Stellantrieb Thermal actuator	auf/zu open/closed	
Ventiltyp Valve type	stromlos geschlossen normally closed	
Anschlussleitung und Kabellänge Connecting cable and length	Festes Kabel, 2 x 0,75 mm ² , 80 cm lange freie Kabelenden mit Endhülsen Fixed cable, 2 x 0,75 mm ² , 60 cm long free core cable ends	
Schutzart Protection type	IP44	
Schutzklasse Isolation	II	
Hub Stroke	5,5 mm	
Anschlussmaß Available valve connections	M 30 x 1,5 mm	
Gewicht Weight	120 g	
Maße Dimensions	82 x 39 x 54 mm (H x B x T)	
Lagertemperatur Storage temperature	-20 °C ... 60 °C	
Betriebstemperatur Operating temperature	0 °C ... 50 °C	

Schaltzeichnung | Wiring diagram



TS Ultra