

**1           Grünbeck Wasseraufbereitung****1.1       Enteisenung/Entmanganung****1.1.1     Enteisenungs-/Entmanganungsanlage GENO-mat MN-Z 25/13**

Enteisenungs-/Entmanganungsanlage  
GENO-mat MN-Z 25/13

zur Eisen- und Manganreduzierung und zur  
Filtration von Schwebstoffen

Voraussetzung für das Erreichen von  
Eisenkonzentrationen unter 0,2 mg/l und  
Mangankonzentrationen unter 0,05 mg/l:

- \* pH-Wert > 7,2
- \* kontinuierliche Oxidationsmittel-  
dosierung (bei Manganreduzierung)
- \* keine organische Belastung des Roh-  
wassers
- \* kein Öl oder Schwefelwasserstoff

Einzelanlage mit zeitabhängiger  
Steuerung

bestehend aus:

1 Druckfilterbehälter aus Kunststoff  
einschl. Düsensystem

Durchmesser : 260 mm  
Gesamthöhe : 1.620 mm

1 Mehrschichtfilterfüllung inkl.  
Spezialfiltermaterial Typ Fermanit

1 Steuerkopf  
zur automatischen Rückspülung über  
Zeitschaltuhr oder Handtaster,  
einschl. Stromanschlusskabel mit  
Trafostecker

1 Injektionseinrichtung  
incl. Absperrarmatur zum Anschluss  
einer eventuell notwendigen Zumisch-  
einrichtung für einen Katalysator  
(im Bedarfsfall Art.-Nr. 153094 be-  
rücksichtigen)

1 Betriebsanleitung

Technische Daten:

Normalleistung : 2,0 m<sup>3</sup>/h  
Tagesleistung max. : 2,0 m<sup>3</sup>  
Wasserdruck min. : 2,5 bar (Ü)  
Wasserdruck max. : 6,0 bar (Ü)  
Rückspülleistung : 2,3 m<sup>3</sup>/h  
Wassertemp. max. : 30 Grad C  
Anschluss Steuerkopf: R 1"  
Stromanschluss : 230 V, 50 Hz  
Betriebsspannung : 24 V, 50 Hz

**Artikelnr.:** 153420

**Menge:** ..... Stk    **Preis:** ..... €    **GP:** ..... €