

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 Enteisung/Entmanganung****1.1.1 Enteisungs-/Entmanganungsanlage GENO-mat MN-Z 60/20**

Enteisungs-/Entmanganungsanlage
GENO-mat MN-Z 60/20

zur Eisen- und Manganreduzierung und zur
Filtration von Schwebstoffen

Voraussetzung für das Erreichen von
Eisenkonzentrationen unter 0,2 mg/l und
Mangankonzentrationen unter 0,05 mg/l:

- * pH-Wert > 7,2
- * kontinuierliche Oxidationsmittel-
dosierung (bei Manganreduzierung)
- * keine organische Belastung des Roh-
wassers
- * kein Öl oder Schwefelwasserstoff

Einzelanlage mit zeitabhängiger
Steuerung

bestehend aus:

1 Druckfilterbehälter aus Kunststoff
einschl. Düsensystem

Durchmesser : 620 mm
Gesamthöhe : 2.100 mm

1 Mehrschichtfilterfüllung inkl.
Spezialfiltermaterial Typ Fermanit

1 Steuerkopf
zur automatischen Rückspülung über
Zeitschaltuhr oder Handtaster,
einschl. Stromanschlusskabel mit
Trafostecker

1 Injektionseinrichtung
incl. Absperrarmatur zum Anschluss
einer eventuell notwendigen Zumisch-
einrichtung für einen Katalysator
(im Bedarfsfall Art.-Nr. 153095 be-
rücksichtigen)

1 Betriebsanleitung

Technische Daten:

Normalleistung : 8,0 m³/h
Tagesleistung max. : 8,0 m³
Wasserdruck min. : 2,5 bar (Ü)
Wasserdruck max. : 6,0 bar (Ü)
Rückspülleistung : 5,7 m³/h
Wassertemp. max. : 30 Grad C
Anschluss Steuerkopf: R 1 1/2"
Stromanschluss : 230 V, 50 Hz
Betriebsspannung : 24 V, 50 Hz

Artikelnr.: 153470

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €