

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 Delta-p****1.1.1 Enthärtungsanlage Delta-p 1 1/4" I mit Behälter 80 l**

Enthärtungsanlage Delta-p 1 1/4" - I

Dreifachanlage für durchgehenden Weichwasserbetrieb mit durchflussmengenabhängiger Steuerung und Sparbesatzung zur Erzeugung von vollenthärtetem Wasser.

bestehend aus:

3 Austauscherbehälter, einschließlich Spezialverteilersystem

3 Füllungen mit Ionenaustauschermaterial und Spezialkies zur tottraumfreien Wasserverteilung

3 höhenverstellbare Adapter mit Probeventilen und Turbinenwasserzähler

1 patentiertes Zentralsteuerventil aus entzinkungsbeständigem Messing, bestehend aus Transferventil inkl. Rückflussverhinderer, Regenerationsventil, verschleißarmen Keramikscheiben, vorgeschalteter Druckminderer und Wasserzähler

1 Schaltkasten "GENO-IONO-matic" zur Steuerung aller Funktionen der Anlage mit LCD-Informationsanzeige für aktuellen Betriebszustand, Uhrzeit, Restkapazität, momentanem Durchfluss, Stunden seit letzter Regeneration und Fehlermeldung, mit 3-Tasten-Bedienung, automatischer Regenerationsauslösung sowie Anlagenumschaltung über Wassermengenimpulsgeber oder Handauslösung, elektrischer potentialfreier Störmeldekontakt und serielle Schnittstelle RS 485 für ZLT-Ausgabe, komplett verdrahtet

1 Desinfektionseinrichtung nach dem Elektrolyseverfahren

1 Salzlösebehälter mit Deckel, Siebboden und Spezialsoleventil mit Sicherheitschwimmer sowie Solepuffertechnologie

1 Wasserprüfeinrichtung "Gesamthärte"

1 ausführliche, bebilderte Montage-
anleitung mit Betriebshandbuch

Für hygienebewussten Betrieb gemäß den Vorgaben der VDI 6023 sorgt die Frischwassergarantie: unmittelbar bevor der in Regeneration befindliche Austauscher in Betrieb geht, wird dieser gespült, damit ein frisch desinfizierter und regenerierter Austauscherbehälter zur Verfügung steht.

Lieferung der Anlage in vormontierten Baugruppen zur zeitsparenden Montage.

Technische Daten:

Anschluss Steuerventil: 1 1/4" R (AG)
Nenndurchfluss : 5,0 m³/h
Druckverlust bei
Nenndurchfluss : 0,8 bar
Gesamtkapazität : 3 x 79 m³x°dH
Nenndruck (PN) : 10 bar
Wasserdruck min. : 2,0 bar (Ü)
Wasserdruck max. : 10,0 bar (Ü)
Wassertemperatur max. : 30 °C
Salzverbrauch/
Regeneration : 2,5 kg
Regeneriersalzvorrat : 65 kg
Salzverbrauch
pro m³ und °dH : 0,03 kg
Gesamtabwassermenge
pro Regeneration : 0,110 m³
Netzanschluss : 230/50-60 V/Hz
Schutzart : IP 54

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 185210

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €