

**1 Grünbeck Wasseraufbereitung****1.1 Delta-p****1.1.1 Enthärtungsanlage Delta-p 2" Podest mit Behälter 210 l**

Enthärtungsanlage Delta-p 2"  
montiert auf Podest

Dreifachanlage für durchgehenden Weichwasserbetrieb mit durchflussmengenabhängiger Steuerung und Sparbesatzung zur Erzeugung von teilenthärtetem Wasser. Zur schnelleren und einfacheren Vorortinstallation komplett auf Podest vormontiert,

DVGW-zertifiziert

bestehend aus:

3 Austauscherbehälter einschließlich  
Spezialverteilersystem

3 Füllungen mit Ionenaustauschermaterial  
und Spezialkies zur tottraumfreien  
Wasserverteilung

3 höhenverstellbare Adapter mit  
Probeventilen und Turbinenwasserzähler

1 patentiertes Zentralsteuerventil aus  
entzinkungsbeständigem Messing,  
bestehend aus Transferventil inkl.  
Rückflussverhinderer, Regenerations-  
ventil, verschleißarmen Keramikschei-  
ben vorgeschalteter Druckminderer und  
Wasserzähler

1 elektronisch geregeltes Verschneide-  
ventil zur Beimischung von unbehandel-  
tem Rohwasser, um eine beliebige  
Weichwasser-Resthärte herzustellen

1 Schaltkasten "GENO-IONO-matic" zur  
Steuerung aller Funktionen der Anlage  
mit LCD-Informationsanzeige für  
aktuellen Betriebszustand, Uhrzeit,  
Restkapazität, momentanem Durchfluss,  
Stunden seit letzter Regeneration und  
Fehlermeldung, mit 3-Tasten-Bedienung,  
automatischer Regenerationsauslösung  
sowie Anlagenumschaltung über Wasser-  
mengenimpulsgeber oder Handauslösung,  
elektrischer potentialfreier Stör-  
meldekontakt und serielle Schnitt-  
stelle RS 485 für ZLT-Ausgabe,  
komplett verdrahtet

1 Desinfektionseinrichtung  
nach dem Elektrolyseverfahren

1 Salzlösebehälter mit Deckel, Siebboden  
und Spezialsoleventil mit Sicherheits-  
schwimmer sowie Solepuffertechnologie

1 Alu-Rahmengestell mit Gitterrost und  
Ausgleichsstellfüßen

1 Wasserprüfeinrichtung "Gesamthärte"

1 ausführliche, bebilderte Montage-  
anleitung und Betriebshandbuch

1 Anschluss-Set Delta-p

Technische Daten:

Anschluss Steuerventil: R 2" R (AG)

Nenndurchfluss bei

Verschneidung auf 8°dH

und einer Rohwasser-

härte von 20 °dH : 20,0 m³/h

Druckverlust bei

Nenndurchfluss : 0,8 bar

Gesamtkapazität : 3 x 229 m³x°dH

Nenndruck (PN) : 10,0 bar

Wasserdruck min. : 2,0 bar (Ü)

Wasserdruck max. : 10,0 bar (Ü)

Wassertemperatur max. : 30 °C

Salzverbrauch/

Regeneration : 7,2 kg

Regeneriersalzvorrat : 180 kg

Salzverbrauch

pro m³ und °dH : 0,03 kg

Gesamtabwassermenge

pro Regeneration : 0,315 m³

Podest (LxBxH) : 960x880x200 mm

Fabrikat: Grünbeck

**Artikelnr.:** 185135

**Menge:** ..... Stk **Preis:** ..... € **GP:** ..... €