

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 Warmwasseranlagen****1.1.1 Enthärtungsanlage GENO-mat WFW 65**

Enthärtungsanlage
GENO-mat WFW 65

Warmwasserbeständige Einzelanlage
mit durchflussmengenabhängiger Steuerung
und Vollbesatzung zur Erzeugung von
vollenthärtetem Wasser.

bestehend aus:

1 Austauscherbehälter aus Edelstahl,
einschließlich Einbauten

1 Füllung hochwertigem, lebensmittel-
gerechtem Ionenaustauschermaterial

1 Steuerkopf als 5-Zyklen-Ventil aus
korrosionsbeständigem Rotguss mit
Time-Fill-System, Regenerationsaus-
lösung über warmwasserbeständigen
Wassermengenimpulsgeber oder Hand-
taster, einschl. elektromechanischem
Stellantrieb

1 Schaltkasten mit Microprozessorsteue-
rung "GENO-IONO-matic" zur Steuerung
aller Funktionen der Anlage mit LCD-
Informationsanzeige für aktuellen
Betriebszustand, Uhrzeit, Restkapazi-
tät, momentanen Durchfluss, Stunden
seit letzter Regeneration und Fehler-
meldung, mit übersichtlicher, bedie-
nerfreundlicher 3-Tasten-Bedienung,
Regenerationsauslösung über Wasser-
mengenimpulsgeber oder Handauslösung,
elektrischer Anschluss für ZLT
Ausgabe, Anlage komplett elektrisch
verdrahtet, Stromanschlusskabel 1,5 m
mit Schukostecker, Schutzart IP 54

1 Salzlösebehälter mit Deckel, einge-
bautem Zwischenboden und Spezial-
Soleventil mit Solepuffertechnologie
sowie flex. Edelstahlleitungen zum
Steuerkopf

1 Wassermengenimpulsgeber R 1" als
Turbinenzähler (Heißwasser) einschl.
Impulsleitung zum Schaltkasten,
Impulsfolge 0,03 ltr.

1 Wasserprüfeinrichtung Gesamthärte

1 Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Anschluss : 1" R (AG)
Nenndurchfluss bei
Resthärte < 0,1 °dH : 2,0 m³/h
Spitzendurchfluss : 2,0 m³/h
Gesamtkapazität : 11,6 mol x m³
(65 m³x°d)
Nenndruck (PN) : 6 bar
Wasserdruck min. : 2,0 bar (Ü)
Wasserdruck max. : 6,0 bar (Ü)
Wassertemperatur max. : 80 °C
Salzverbrauch/
Regeneration : 3,6 kg
Stromanschluss : 220/230 V, 50 Hz
Betriebsspannung : 24 V, 50 Hz

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 182110**Menge:** Stk **Preis:** € **GP:** €