

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 GENO-mat WF****1.1.1 Enthärtungsanlage GENO-mat WF 450**

Enthärtungsanlage
GENO-mat WF 450

Einzelanlage mit durchflussmengen-
abhängiger Steuerung und Vollbesatzung
zur Erzeugung von vollenthärtetem
Wasser.

bestehend aus:

- 1 Austauscherbehälter mit Kunststoff-
Doppelmantel, einschließlich Einbauten
- 1 Füllung hochwertigem, lebensmittel-
gerechtem Ionenaustauschermaterial
- 1 Steuerkopf als 5-Zyklen-Ventil aus
korrosionsbeständigem Rotguss mit
Time-Fill-System, Regenerationsaus-
lösung über Wassermengenimpulsgeber
oder Handtaster, einschl. elektro-
mechanischem Stellantrieb
- 1 Schaltkasten mit Microprozessorsteue-
rung "GENO-IONO-matic" zur Steuerung
aller Funktionen der Anlage mit LCD-
Informationsanzeige für aktuellen
Betriebszustand, Uhrzeit, Restkapazi-
tät, momentanen Durchfluss, Stunden
seit letzter Regeneration und Fehler-
meldung, mit übersichtlicher, bedie-
nerfreundlicher 3-Tasten-Bedienung,
Regenerationsauslösung über Wasser-
mengenimpulsgeber oder Handauslösung,
elektrischer Anschluss für ZLT
Ausgabe, Anlage komplett elektrisch
verdrahtet, Stromanschlusskabel 1,5 m
mit Schukostecker, Schutzart IP 54
- 1 Salzlösebehälter mit Deckel, einge-
bautem Zwischenboden und Spezial-
Soleventil mit Solepuffertechnologie
- 1 Wassermengenimpulsgeber R 1 1/2" als
Turbinenzähler einschl. Impulsleitung
zum Schaltkasten, Impulsfolge 0,03 l
- 1 Wasserprüfeinrichtung Gesamthärte
- 1 Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Anschluss : 1 1/2" R (IG)
Nenndurchfluss bei
Resthärte < 0,1 °dH : 6,0 m³/h
Spitzendurchfluss : 6,0 m³/h
Gesamtkapazität : 80,4 mol x m³
(450 m³x°d)
Nenndruck (PN) : 10 bar
Wasserdruck min. : 2,0 bar (Ü)
Wasserdruck max. : 8,0 bar (Ü)
Wassertemperatur max. : 30 °C
Salzverbrauch/
Regeneration : 25,3 kg
Stromanschluss : 220/230 V, 50 Hz
Betriebsspannung : 24 V, 50 Hz

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 182160**Menge:** Stk **Preis:** € **GP:** €