

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 Warmwasseranlagen****1.1.1 Enthärtungsanlage GENO-mat ZFW 150**

Enthärtungsanlage
GENO-mat ZFW 150

Warmwasserbeständige Einzelanlage mit zeitabhängiger Steuerung und Vollbesatzung zur Erzeugung von vollenthärtetem Wasser.

bestehend aus:

- 1 Austauscherbehälter aus Edelstahl einschließlich Einbauten
- 1 Füllung hochwertigem, lebensmittelgerechtem Ionenaustauschermaterial
- 1 Steuerkopf als 5-Zyklen-Ventil aus korrosionsbeständigem Rotguss mit Time-Fill-System, Regenerationsauslösung über Zeitschaltuhr oder Handtaster, einschl. elektromechanischem Stellantrieb und Stromanschlusskabel
- 1 Salzlösebehälter mit Deckel, eingebautem Zwischenboden und Spezial-Soleventil mit Solepuffertechnologie sowie flex. Edelstahlleitungen zum Steuerkopf
- 1 Wasserprüfeinrichtung Gesamthärte
- 1 Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Anschluss : 1" R (AG)
Nenndurchfluss bei
Resthärte < 0,1 °dH : 3,0 m³/h
Spitzendurchfluss : 3,0 m³/h
Gesamtkapazität : 26,8 mol x m³
(150 m³x°d)
Nenndruck (PN) : 6 bar
Wasserdruck min. : 2,0 bar (Ü)
Wasserdruck max. : 6,0 bar (Ü)
Wassertemperatur max. : 80 °C
Salzverbrauch/
Regeneration : 8,2 kg
Stromanschluss : 220/230 V, 50 Hz
Betriebsspannung : 24 V, 50 Hz

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 181170

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €