

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 GENO-mat duo WE-X****1.1.1 Enthärtungsanlage GENO-mat duo WE-X 130**

Enthärtungsanlage GENO-mat duo WE-X 130

Doppelanlage für durchgehenden Weichwasserbetrieb mit durchflussmengenabhängiger Steuerung und Sparbesatzung zur Erzeugung von teilenthärtetem Wasser,

bestehend aus:

2 Austauscherbehälter mit Kunststoff-Doppelmantel, einschließlich Einbauten

2 Füllungen hochwertigem, lebensmittelgerechtem Ionenaustauscherharz

1 Zentralsteuerventil mit 5-Zyklen aus korrosionsbeständigem Rotguss mit Time-Fill-System, Regenerationsauflösung über Wassermengenimpulsgeber, Kontaktwasserzähler oder Handtaster, einschließlich elektromechanischem Stellantrieb

1 Verschneideventil zur Beimischung von unbehandeltem Rohwasser, um eine beliebige Weichwasser-Resthärte herzustellen

1 Salzlösebehälter aus PE mit Deckel und Siebboden, Spezial-Soleventil mit Verbindungsleitung, die Solepuffertechnologie ermöglicht maximalen Dauerdurchfluss

1 Verrohrung zwischen den beiden Austauscherbehältern

1 Turbinenkontaktwasserzähler zur Erfassung der Weichwassermenge

1 Mikroprozessorsteuerung mit hintergrundbeleuchtetem LCD-Grafikdisplay (steuert alle Funktionen der Anlage, zeigt die Betriebszustände). Die Steuerung hat einen Melde-/Störmeldekontakt.
Die Mikroprozessorsteuerung ist mit einer einfachen 3-Tasten-Bedienung sowie einem programmierbaren Eingang

und Ausgang und einer integrierten SD-Karte zur Erfassung der Betriebsdaten ausgestattet.

Die Anlage ist funktentstört und entspricht der EMV-Richtlinie.

1 Wasserprüfeinrichtung "Gesamthärte"

1 Betriebsanleitung

Technische Daten:

Anschluss Steuerkopf : R 1" (IG)
Spitzdurchfluss bei
Verschneidung auf 8 °dH
und einer Rohwasser-
härte von 20 °dH : 5,0 m³/h
Gesamtkapazität : 20,9 mol x m³
(117 m³x°dH)
Nenndruck (PN) : 10 bar
Wasserdruck min. : 2,0 bar (Ü)
Wasserdruck max. : 8,0 bar (Ü)
Wassertemperatur max. : 30 °C
Salzverbrauch/
Regeneration : 4,0 kg
Netzanschluss : 85-250 V
50-60 Hz
Anlagenbetrieb mit
Schutzkleinspannung : 24 V DC
Schutzart/Schutzklasse: IP 54

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 186210

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €