

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 softliQ:MD12i****1.1.1 Enthärtungsanlage softliQ:MD12i**

Enthärtungsanlage softliQ:MD12i

Die Enthärtungsanlage softliQ:MD12i schützt Wasserleitungen und daran angeschlossene wasserführende Systeme vor Verkalkung bzw. dadurch bedingten Funktionsstörungen und Schäden. Zur Verwendung im industriellen und gewerblichen Bereich bestimmt. Vollenthärtung $<0,1^\circ\text{dH}$.

Anlage bestehend aus:

1 ergonomisches Gehäuse in Kompaktbauweise für optimale Platzausnutzung.

1 4,3" Touchdisplay, beleuchtet zur übersichtlichen Anzeige, einfache Bedienung via myProduct-App auf Smartphone oder Tablet möglich.

1 grüner LED-Leuchtring

1 Salzvorratsanzeige

1 Wassersensor, erkennt und informiert über einen Wasseraustritt am Anlagenstandort.

1 Anschlussblock mit 2 Absperrventilen, 2 Probehähne, sowie integriertem Grobfilter, Rückschlagventil, Dosierstelle, einschließlich flexiblen Anschlussschläuchen.

1 Audio-Signal, informiert bei Fehlfunktion akustisch.

1 WLAN-Schnittstelle und LAN-Anschluss
Bedienmöglichkeit via Cloud.

1 Zwei iQ-Comfort Anschlüsse

1 Anschluss Regenerierförderpumpe und Störmeldekontakt

1 Wasserprüfeinrichtung Gesamthärte

1 Kanalanschluss DN 50 mit Siphon nach
DIN EN 1717.

1 Betriebsanleitung

Technische Daten:

Nennkapazität : 2 x 15 m³x°dH
(beide Austauscher) 2 x 27 m³x°f
2 x 2,7 mol

Nenndurchfluss gem. : 1,2 m³/h
DIN EN 14743 bei 1,0 bar Druckverlust

Wasserdruck, min. : 2,0 bar (Ü)
Wasserdruck, max. : 8,0 bar (U)

Wasser- / Umgebungs-
temperatur max. : 30/40 °C

Salzverbrauch
pro Vollregeneration : 2,24 kg
(beide Austauscher)

Anschluss Steuerkopf : 1" (AG)

Stromanschluss : 100- 250 V/ 50 - 60 Hz

Elektrische Leistungsaufnahme
Betrieb = max./ Standby: 14 /< 3,5 [W]

Schutzart/Schutzklasse : IP 54 / II

Abmessung(BxHxT) : 525x912x580 mm

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 187140

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €