

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 softliQ****1.1.1 Enthärtungsanlage softliQ:MD32**

Enthärtungsanlage softliQ:MD32

Die Enthärtungsanlage softliQ:MD32 schützt Wasserleitungen und daran angeschlossene wasserführende Systeme vor Verkalkung bzw. dadurch bedingten Funktionsstörungen und Schäden.

- DVGW-zertifiziert -

Anlage bestehend aus:

1 ergonomisches Gehäuse in Kompaktbauweise für optimale Platzausnutzung.

1 4,3" Touchdisplay, beleuchtet zur übersichtlichen Anzeige, einfache Bedienung via myProduct-App auf Smartphone oder Tablet möglich.

1 grüner LED-Leuchtring

1 Salzvorratsanzeige

1 Wassersensor, erkennt und informiert über einen Wasseraustritt am Anlagenstandort.

1 intelligente und lernfähige Steuerung

1 elektronisch geregelte Verschneideeinrichtung.

1 Anschlussblock mit 2 Absperrventilen, 2 Probehähne, sowie integriertem Grobfilter, Rückschlag- und Überströmventil, Dosierstelle, einschließlich flexiblen Anschlussschläuchen.

1 Audio-Signal, informiert bei Fehlfunktion akustisch.

1 WLAN-Schnittstelle und LAN-Anschluss
Bedienmöglichkeit via Cloud.

1 Zwei iQ-Comfort Anschlüsse

1 Anschluss Regenerierförderpumpe
und Störmeldekontakt

1 Wasserprüfeinrichtung Gesamthärte

1 Kanalanschluss DN 50 mit Siphon nach
DIN EN 1717.

1 Betriebsanleitung

Technische Daten:

Nennkapazität variabel : 2x6-2x14 m³x°dH
(beide Austauscher) 2x11-2x25 m³x°f
2x1,1-2x2,5 mol

Nenndurchfluss gem. : 3,2 m³/h
DIN EN 14743 bei 1,0 bar Druckverlust

Nenndurchfluss bei : 4,3 m³/h
1,0 bar Druckverlust von 20°dH auf 8°dH

Wasserdruck, min. : 2,0 bar (Ü)
Wasserdruck, max. : 8,0 bar (U)

Wasser- / Umgebungs-
temperatur max. : 30/40 °C

Salzverbrauch
pro Vollregeneration : 150-550 g
(beide Austauscher)

Anschluss Steuerkopf : 1" (AG)

Stromanschluss : 100- 250 V/ 50 - 60 Hz

Elektrische Leistungsaufnahme
Betrieb = max./ Standby: 14 / < 3,5 [W]

Schutzart/Schutzklasse : IP 54 / II

Abmessung(BxHxT) : 525x912x580 mm

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 187400

Menge: **Stk** **Preis:** **€** **GP:** **€**