

1 Grünbeck Wasseraufbereitung

1.1 softliQ

1.1.1 Enthärtungsanlage softliQ:SD21



Enthärtungsanlage softliQ:SD21

Die Enthärtungsanlage softliQ:SD21 schützt Wasserleitungen und daran angeschlossene wasserführende Systeme vor Verkalkung bzw. dadurch bedingten Funktionsstörungen und Schäden.

- DVGW-zertifiziert -

Anlage bestehend aus:

1 ergonomisches Gehäuse in Kompaktbauweise für optimale Platzausnutzung.

1 Steuerventil aus Hochleistungskunststoff mit verschleißarmen Keramikscheiben.

1 4,3" Touchdisplay, beleuchtet zur übersichtlichen Anzeige, einfache Bedienung via myProduct-App auf Smartphone oder Tablet möglich.

1 grüner LED-Leuchtring für optisches Signal bei Wasserbehandlung und Störmeldungen, sowie Innenbeleuchtung für den Salztank.

1 Salzvorratsanzeige.

1 Wassersensor, erkennt und informiert über einen Wasseraustritt am Anlagenstandort

1 intelligente und lernfähige Steuerung.

1 Anschlussblock mit
2 Absperrventilen, Verschneideventil, sowie integriertem Grobfilter, Rückschlag- und Überströmventil, Dosierstelle, einschließlich flexiblen Anschlussschläuchen.

1 Audio-Signal, informiert bei Fehlfunktion akustisch

1 WLAN-Schnittstelle und LAN-Anschluss
Bedienmöglichkeit via Cloud.

1 zwei iQ-Comfort Anschlüsse.

1 Wasserprüfeinrichtung Gesamthärte

1 Betriebsanleitung

Technische Daten:

Nennkapazität variabel : 8 -20 m³x°dH
14-36 m³x°f
1,4-3,6 mol

Nenndurchfluss gem. : 2,1 m³/h
DIN EN 14743
bei 1,0 bar Druckverlust

Nenndurchfluss bei : 3,5 m³/h
1,0 bar Druckverlust
von 20°dH auf 8°dH

Wasserdruck, min. : 2,0 bar (Ü)
Wasserdruck, max. : 8,0 bar (U)

Wasser- / Umgebungs-
temperatur max. : 30/40 °C

Salzverbrauch
pro Vollregeneration : 200-800 g

Anschluss Steuerkopf : 1" (AG)

Stromanschluss : 100- 250 V/
50 - 60 Hz

Elektrische Leistungsaufnahme
Betrieb = max. / Standby: 14 / < 3,5 [W]

Schutzart / Schutzklasse: IP 54 / II
Abmessung(BxHxT) : 360x815x430 mm

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 189200

Menge: **Stk** **Preis:** **€** **GP:** **€**