

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 softliQ****1.1.1 Enthärtungsanlage softliQ:SD23**

Enthärtungsanlage
softliQ:SD23

Die Enthärtungsanlage softliQ:SD23 schützt Wasserleitungen und daran angeschlossene wasserführende Systeme vor Verkalkung bzw. dadurch bedingten Funktionsstörungen und Schäden.

- DVGW-zertifiziert -

Anlage bestehend aus:

- 1 ergonomisches Gehäuse in Kompaktbauweise für optimale Platzausnutzung.
- 1 Steuerventil aus Hochleistungskunststoff mit verschleißarmen Keramikscheiben.
- 1 4,3" Touchdisplay, beleuchtet zur übersichtlichen Anzeige, einfache Bedienung via myProduct-App auf Smartphone oder Tablet möglich.
- 1 grüner LED-Leuchtring für optisches Signal bei Wasserbehandlung und Störmeldungen.
- 1 Salzvorratsanzeige
- 1 Wassersensor, erkennt und informiert über einen Wasseraustritt am Anlagenstandort
- 1 intelligente und lernfähige Steuerung
- 1 Anschlussblock mit
 - 2 Absperrventilen, Verschneideventil, sowie Überströmventil, Dosierstelle, einschließlich flexiblen Anschlussschläuchen.
- 1 Audio-Signal, informiert bei Fehlfunktion akustisch
- 1 WLAN-Schnittstelle und LAN-Anschluss.

Bedienmöglichkeit via Cloud.

1 zwei iQ-Comfort Anschlüsse.

1 Anschluss Regenerierförderpumpe und
Störmeldekontakt.

1 Kanalanschluss DN 50 mit Siphon nach
DIN EN 1717.

1 Isolier-Set softliQ:SD

1 Wasserprüfeinrichtung Gesamthärte

1 Betriebsanleitung

Technische Daten:

Nennkapazität variabel : 9 -23 m³x°dH
16-41 m³x°f
1,6-4,1 mol

Nenndurchfluss gem. : 2,3 m³/h
DIN EN 14743
bei 1,0 bar Druckverlust

Nenndurchfluss bei : 3,8 m³/h
1,0 bar Druckverlust
von 20°dH auf 8°dH

Wasserdruck, min. : 2,0 bar (Ü)
Wasserdruck, max. : 8,0 bar (U)

Wasser- / Umgebungs-
temperatur max. : 30/40 °C

Salzverbrauch
pro Vollregeneration : 230-950 g

Anschluss Steuerkopf : 1" (AG)

Stromanschluss : 100- 250 V/
50 - 60 Hz

Schutzart / Schutzklasse: IP 54 / II
Abmessung(BxHxT) : 360x815x430 mm

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 189300

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €