

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 Heizungswasseraufbereitungsanlage GENO-VARIO mini****1.1.1 Enthärtungspatrone decaliQ:BA12 VARIO mini**

Enthärtungspatrone
decaliQ:BA12 VARIO mini

Kompaktes Ionenaustauscher-System zur Wasserenthärtung. Diese Edelstahlausführung ist bis 10 bar druckbelastbar und kann zur Aufbereitung von Heizungswasser eingesetzt werden.

bestehend aus:

1 Austauscherpatrone aus Edelstahl, einschließlich innerem Verteilersystem

1 Füllung hochwertiges Ionenaustauscherharz

1 ovaler Bügelverschlussdeckel zum einfachen Harztausch

Kapazität zwischen 2 Regenerationen bei einer Rohwasserhärte des Heizungswassers von 20 °dH (90:20= 4,5 m³ [entspricht 4.500 l]).

Technische Daten:

Anschlussnennweite : R 3/4" AG
Nenndurchfluss : 1,2 m³/h
Durchfluss bei 1 bar
Druckverlust : 0,85 m³/h
Nenndruck : PN 10
Behälterdurchmesser : 240 mm
Behälterhöhe : 755 mm
Auslieferungsgewicht : 23 kg
Wassertemperatur max. : 80 °C
Umgebungstemp. max. : 40 °C

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 707765

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €