

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 Feinfilter pureliQ****1.1.1 Feinfilter pureliQ:K25**

Feinfilter pureliQ:K25

für den Einbau unmittelbar nach der Wasserzähleranlage zum Schutz der Hauswasserinstallation gem. DIN EN 806-2.

- DVGW-zertifiziert-

Feinfilter nach DIN EN 13443-1, 19628, bestehend aus:

Geschlossene Geräteoberfläche, dadurch leicht von außen zu reinigen. Durchdachter Aufbau mit Sichtfenster zur Erkennung des Verschmutzungsgrades des Filtereinsatzes. Die Abdeckungen schützen die Filterglocke und den Filtereinsatz vor UV-Licht. Zum Filtereinsatzwechsel ist die Filterglocke ohne Werkzeug zu öffnen.

Durch vorinstallierte Komponenten ist Inbetriebnahme in wenigen Minuten möglich.

Bequemer Einbau in allen Situationen durch drehbaren Klick-Anschlussflansch, zur Einstellung der Durchflussrichtung gemäß der örtlichen Gegebenheiten. Wasserzählerverschraubung aus entzinkungsarmen Messing.

Klar ablesbare Intervallanzeige für Filtereinsatzwechsel.

Filtereinsatz mit Kunststoffgewebe.

Technische Daten:

Anschluss	:	1" R
Durchflussleistung bei		
0,2 bar Druckverlust	:	3,7 m³/h
Nenndruck	:	PN 16
Wassertemperatur max.	:	30 Grad C
Filterfeinheit	:	100 µm
Einbaulänge ohne		
Verschraubung	:	100 mm
Einbaulänge mit		
Verschraubung	:	182 mm
Gesamthöhe	:	335 mm
Ausbaumaß für		
Filtereinsatz	:	150 mm

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 101225

Menge: Stk Preis: € GP: €