

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 Feinfilter pureliQ****1.1.1 Feinfilter pureliQ:K32**

Feinfilter pureliQ:K32

für den Einbau unmittelbar nach der Wasserzähleranlage zum Schutz der Hauswasserinstallation gem. DIN EN 806-2.

- DVGW-zertifiziert-

Feinfilter nach DIN EN 13443-1, 19628, bestehend aus:

Geschlossene Geräteoberfläche, dadurch leicht von außen zu reinigen. Durchdachter Aufbau mit Sichtfenster zur Erkennung des Verschmutzungsgrades des Filtereinsatzes. Die Abdeckungen schützen die Filterglocke und den Filtereinsatz vor UV-Licht. Zum Filtereinsatzwechsel ist die Filterglocke ohne Werkzeug zu öffnen.

Durch vorinstallierte Komponenten ist Inbetriebnahme in wenigen Minuten möglich.

Bequemer Einbau in allen Situationen durch drehbaren Klick-Anschlussflansch, zur Einstellung der Durchflussrichtung gemäß der örtlichen Gegebenheiten. Wasserzählerverschraubung aus entzinkungsarmen Messing.

Klar ablesbare Intervallanzeige für Filtereinsatzwechsel.

Filtereinsatz mit Kunststoffgewebe.

Technische Daten:

Anschluss	: 1 1/4" R
Durchflussleistung bei	
0,2 bar Druckverlust	: 4,0 m³/h
Nenndruck	: PN 16
Wassertemperatur max.	: 30 Grad C
Filterfeinheit	: 100 µm
Einbaulänge ohne	
Verschraubung	: 100 mm
Einbaulänge mit	
Verschraubung	: 191 mm
Gesamthöhe	: 335 mm
Ausbaumaß für	
Filtereinsatz	: 150 mm

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 101230

Menge: Stk Preis: € GP: €