

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 Feinfilter pureliQ****1.1.1 Feinfilter pureliQ:KD20**

Feinfilter pureliQ:KD20
mit Druckminderer

für den Einbau unmittelbar nach der
Wasserzähleranlage zum Schutz der Haus-
wasserinstallation gem. DIN EN 806-2.

- DVGW-zertifiziert-

Feinfilter mit Druckminderer nach DIN EN
13443-1, 19628 und DIN EN 1567,
bestehend aus:

Geschlossene Geräteoberfläche, dadurch
leicht von außen zu reinigen. Durchdach-
ter Aufbau mit Sichtfenster zur Erken-
nung des Verschmutzungsgrades des Fil-
tereinsatzes. Die Abdeckungen schützen
die Filterglocke und den Filtereinsatz
vor UV-Licht. Zum Filtereinsatzwechsel
ist die Filterglocke ohne Werkzeug zu
öffnen.

Durch vorinstallierte Komponenten ist
Inbetriebnahme in wenigen Minuten mög-
lich.

Bequemer Einbau in allen Situationen
durch drehbaren Klick-Anschlussflansch,
zur Einstellung der Durchflussrichtung
gemäß der örtlichen Gegebenheiten.
Wasserzählerverschraubung aus entzin-
kungsarmen Messing.

Durchflussoptimierter Druckminderer ein-
stellbar von 1 bis 6 bar mit wartungs-
freundlichem Manometer. Ergonomisch
geformtes Druckminderer-Handrad zur Ein-
stellung des gewünschten Leitungsdrucks.
Werkseitige Einstellung des Ausgangs-
druckes auf 4 bar.
Klar ablesbare Intervallanzeige für
Filtereinsatzwechsel.
Filtereinsatz mit Kunststoffgewebe.

Technische Daten:

Anschluss	:	3/4" R
Durchflussleistung	:	
nach DIN EN 1567	:	2,3 m³/h
Nenndruck	:	PN 16
Wassertemperatur max.	:	30 Grad C
Filterfeinheit	:	100 µm
Einbaulänge ohne	:	
Verschraubung	:	100 mm

Einbaulänge mit
Verschraubung : 185 mm
Gesamthöhe : 355 mm
Ausbaumaß für
Filtereinsatz : 150 mm

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 101270

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €