

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 Feinfilter pureliQ****1.1.1 Feinfilter pureliQ:KD25**

Feinfilter pureliQ:KD25

mit Druckminderer

für den Einbau unmittelbar nach der Wasserzähleranlage zum Schutz der Hauswasserinstallation gem. DIN EN 806-2.

- DVGW-zertifiziert-

Feinfilter mit Druckminderer nach DIN EN 13443-1, 19628 und DIN EN 1567, bestehend aus:

Geschlossene Geräteoberfläche, dadurch leicht von außen zu reinigen. Durchdachter Aufbau mit Sichtfenster zur Erkennung des Verschmutzungsgrades des Filtereinsatzes. Die Abdeckungen schützen die Filterglocke und den Filtereinsatz vor UV-Licht. Zum Filtereinsatzwechsel ist die Filterglocke ohne Werkzeug zu öffnen.

Durch vorinstallierte Komponenten ist Inbetriebnahme in wenigen Minuten möglich.

Bequemer Einbau in allen Situationen durch drehbaren Klick-Anschlussflansch, zur Einstellung der Durchflussrichtung gemäß der örtlichen Gegebenheiten. Wasserzählerverschraubung aus entzinkungsarmen Messing.

Durchflussoptimierter Druckminderer einstellbar von 1 bis 6 bar mit wartungsfreundlichem Manometer. Ergonomisch geformtes Druckminderer-Handrad zur Einstellung des gewünschten Leitungsdrucks. Werkseitige Einstellung des Ausgangsdruckes auf 4 bar.

Klar ablesbare Intervallanzeige für Filtereinsatzwechsel.

Filtereinsatz mit Kunststoffgewebe.

Technische Daten:

Anschluss	:	1" R
Durchflussleistung		
nach DIN EN 1567	:	3,6 m³/h
Nenndruck	:	PN 16
Wassertemperatur max.	:	30 Grad C
Filterfeinheit	:	100 µm

Einbaulänge ohne
Verschraubung : 100 mm
Einbaulänge mit
Verschraubung : 182 mm
Gesamthöhe : 355 mm
Ausbaumaß für
Filtereinsatz : 150 mm

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 101275

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €