

IR 6000 Infrarotstrahler

Artikelnummer: 5940
Variante : 400V 3N~



Beschreibung

Für Bereiche mit großen Volumina und hohen Decken

- Empfohlene Installationshöhe 4 - 20 m je nach Gebäudesituation und Beheizungsart

Der Infrarotstrahler IR eignet sich für das umfassende oder zusätzliche Heizen von Bereichen mit großen Volumina und hohen Decken. Außerdem kann er in Außenbereichen wie in Sportarenen oder zum Trocknen und Enteisen von Laderampen genutzt werden.

Der IR bietet ein robustes industrielles Design.

- Max. Oberflächentemperatur 700 °C

Technische Daten

Installation		
max. Montagehöhe	20.000	mm
Nenndaten		
Gehäusefarbe	Aluzink	
Schutzart	IP44	
Max. Umgebungstemperatur (trockene Luft)	-20 bis 30	°C
Abmessungen und Gewichte		
Länge	1.875	mm
Breite	358	mm
Höhe	83	mm
Tiefe	358	mm
Gewicht	12	kg
elektrische Erwärmung		
Heizleistung	6	kW
Stromstärke, Heizung	8,7	A
Spannung, Heizung	400	V
Phasen	3~	
Maximale Temperatur des Elements	700	°C
Sonstiges		
Heizung	Elektrisch	
Heizleistung	6	kW

Zubehör

FC113 Steuerung Heizung (74681)
KRT1900 Raumthermostat (5999)
PDK65 Präsenzmelder+Stromvers (211780)
PLTB16R Electronic thermostat (276542)
RB3 Relay Box (93012)
SKG30 Black bulb sensor (205550)
TPT16 Electronic thermostat (398190)

IRG6000 Schutzgitter (10107)
KRTV19 Kapillarrohrthermostat (10214)
PDK65S Präsenzmelder (211781)
RB123 Relay w Output selector (205688)
S123 Leistungsregler (11733)
TAP16R Electronic thermostat (92790)
TPT16WF Electronic thermostat (398191)

Dokumente

Katalogseiten IR
Handbuch IR
Declaration of Conformity IR
ENVIRONMENTAL FACTS IR.PDF
UKCA Declaration IR
SCHALTBILD IR3000-6000.PDF
WIRING DIAGRAM, INTERNAL RTI2.PDF