

ADA120H Luftschleier

Artikelnummer: 5985  
Variante : Standard



Beschreibung

**Luftschleier für klimatisierte Bereiche**

- Empfohlene Installationshöhe 2,5 m\*
- Horizontale Montage

ADA eignet sich beispielsweise, um die kalte Luft in einem klimatisierten Bereich zu halten. Der Luftschleier erzeugt eine Luftbarriere sowohl gegen warme Luft als auch gegen Insekten, Abgase und Dämpfe, Rauch, Staub etc.

\*) Die empfohlene Installationshöhe variiert je nach dem entsprechenden Bereich.

Technische Daten

| Installation                             |                                                                                                          |       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Art der Installation                     | Horizontal                                                                                               |       |
| max. Montagehöhe                         | 2.500                                                                                                    | mm    |
| Nenndaten                                |                                                                                                          |       |
| Gehäusefarbe                             | Verkehrsweiß                                                                                             |       |
| Gehäusefarbe, RAL                        | RAL 9016                                                                                                 |       |
| Schutzart                                | IP21                                                                                                     |       |
| Max. Umgebungstemperatur (trockene Luft) | -20 bis 40                                                                                               | °C    |
| Abmessungen und Gewichte                 |                                                                                                          |       |
| Länge                                    | 1.200                                                                                                    | mm    |
| Höhe                                     | 236                                                                                                      | mm    |
| Tiefe                                    | 218                                                                                                      | mm    |
| Gewicht                                  | 11,8                                                                                                     | kg    |
| Volumenstrom                             |                                                                                                          |       |
| Volumenstrom                             | 1400; 1100                                                                                               | m³/h  |
| Schalldaten                              |                                                                                                          |       |
| Schalldruck (LpA)                        | 51; 44                                                                                                   | dB(A) |
| Schalldruck (LpA)                        | Bedingungen: Abstand zum Gerät: 5 Meter.<br>Richtungsfaktor: 2. Entsprechende Absorptionsfläche: 200 m². |       |
| Schallleistung (LWA)                     | 67                                                                                                       | dB(A) |
| Schallleistung (LWA)                     | Messungen gemäß ISO 27327-2: 2014, Installationstyp E.                                                   |       |
| Spannung Motoren                         |                                                                                                          |       |
| Steuerung/Motorversorgung                | 230                                                                                                      | V     |
| Phasen, Motor                            | 1~                                                                                                       |       |
| Steuerung/Motorstrom, 50Hz               | 0,55                                                                                                     | A     |
| Leistungsaufnahme (P1), Motor 50Hz       | 120                                                                                                      | W     |
| Sonstiges                                |                                                                                                          |       |
| Heizung                                  | Ohne Heizung                                                                                             |       |
| Parameter                                |                                                                                                          |       |
| Luftvolumenstrom                         | 1.400 m³/h                                                                                               |       |

Dokumente

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Katalogseiten ADA                                   |
| Handbuch ADA                                        |
| 3D MODEL (TURNTOOL) ADA.TNT                         |
| CAD DRAWINGS (DWG) ADA090H SIMPLE.DWG               |
| CAD DRAWINGS (DWG) ADA090L SIMPLE.DWG               |
| CAD DRAWINGS (DWG) ADA120H SIMPLE.DWG               |
| CAD DRAWINGS (DWG) ADA120L SIMPLE.DWG               |
| Declaration of Conformity ADA                       |
| ENVIRONMENTAL FACTS AIR CURTAINS ADA, AD100-400.PDF |
| UKCA Declaration ADA                                |
| WD_ADA.pdf                                          |