

TKS16 Raumthermostat

Artikelnummer: 11651
Variante : Standard



Beschreibung

Computergesteuerte Thermostate für Raum-Heizung/-Kühlung
Lieferbar mit verdecktem/sichtbarem Knopf oder Digital-Anzeige. Die Ausführung mit sichtbarem Knopf ist auch mit 1-poligem Schalter und als Ausführung für 400 V lieferbar.
Ein/Aus-Steuerung (für langsame Systeme) oder Proportionalsteuerung (für schnellere Systeme) im gleichen Thermostat. TD10 hat anpassbaren P-Bereich und Zykluszeit.
Interne und/oder externe Sensoren (der externe Sensor (RTS01) ist als Zubehör lieferbar) geben die Wahlmöglichkeit der Sensorfunktion und Begrenzungsmöglichkeit der externen Sensoren (min./max.).
Reduzierfunktion entweder durch eingebauten manuellen Schalter oder über extern angeschlossene Schaltuhr. CE-konform.

[Online Katalog öffnen](#)

Technische Daten

Nenndaten		
Schutzart	IP30	
Temperaturbereich	5 bis 30	°C
Abmessungen und Gewichte		
Länge	80	mm
Höhe	80	mm
Tiefe	39	mm
Gewicht	0,1	kg
Spannung Motoren		
Steuerung/Motorversorgung	230	V
Steuerung/Motorstrom	16	A

Zubehör

RTS01 Sensor extern (10250)

Dokumente

CAT_FRICO_THERMOSTATS_DE.PDF
MA-TKS16-MULTILANG.PDF
Declaration of Conformity TD10/T10S/TK10S/TKS16/TKS16400
Doc_electronic thermostats.pdf
UKCA Declaration of Conformity TD10/T10S/TK10S/TKS16/TKS16400
Internal_Leistung Electronic thermotat BAS.pdf
SCHéMAS DE RACCORDEMENT BAS.PDF
wd_frico_thermostats_de.pdf