

1 Grünbeck Wasseraufbereitung

1.1 Heizungsbefüllung und -nachspeisung

1.1.1 Füllstrecke thermaliQ:FB13i



Füllstrecke thermaliQ:FB13i

Die Füllstrecke thermaliQ:FB13i dient zum sicheren und normgerechten Anschluss einer Heizungsanlage an die Trinkwasserinstallation im industriellen Bereich.

Die Füllstrecke sichert das Trinkwasser gegen Rückfließen von Wasser aus dem Heizkreislauf ab.

Der Druckminderer der Füllstrecke regelt den Fülldruck.

Die Füllstrecke dient, in Kombination mit einer desaliQ Füll-/Mischbettpatrone zur Vollentsalzung von Rohwasser und Erstbefüllung oder Nachspeisung von Heizungsanlagen.

Aufbau:

- Systemtrennereinheit Kategorie 4
- Druckminderereinheit
- Wasserzähler
- Aufbereitungsgruppe mit Adapter

Technische Daten:

Anschluss	: G 1/2"
Nenndruck	: PN 10
Füllleistung bei 1,5 bar	: 1,3 m³/h
Einstellbereich Druckminderer	: 0,5-4 bar
Einbaulänge mit Verschraubung	: 510 mm
Einbaulänge ohne Verschraubung	: 454 mm

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 707770

Menge: **Stk** **Preis:** **€** **GP:** **€**