

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 Chlordioxidierungsanlagen****1.1.1 GENO-Baktox X 10, 1 1/4"**

GENO-Baktex X 10, 1 1/4"

Kompakt vormontierte und anschlussfertige Aufbereitungs- und Dosieranlage für Chlordioxid nach dem Natriumchlorit/Salzsäure-Verfahren mit chemikalien-sparendem und korrosionsschützendem 1:1 Mischungsverhältnis,

im wesentlichen bestehend aus:

- Erzeugungsmodul im Kunststoffschaltschrank zur Wandmontage mit
 - zwei Schlauchpumpen für HCl und NaClO₂
 - Reaktions- und Dosierbehälter 2,2 l mit einer Chlordioxidkonzentration von 0,9 g/l
 - Sauglanzen für HCl und NaClO₂
 - Auffangwannen für HCl und NaClO₂-Gebinde
 - Gasabsorptionsbehälter mit Neutralisationsflüssigkeit
 - Magnetventil für Verdünnungswasser
 - Magnetventil zur Befüllung des Dosierbehälters
 - Mikroprozessor-Steuerung mit TFT Farb-Grafikdisplay, 4,3" Diagonale, Touch-Bedienung
- Wasserzähler mit Impulskabel zur Ansteuerung der Dosierpumpe
- selbstansaugende und gegen Druck selbstentlüftende Dosierpumpe zur mengenabhängigen Zugabe des erzeugten Chlordioxids
- Druckhalteventil
- Dosierleitung mit Impfventil
- Betriebswassereinheit
- Sicherheitsaufkleberset GENO-Baktex

Anzeigen:

- Betriebszustand, Durchfluss
- Darstellung des Anlagen-Fließschemas inkl. aller Komponenten, deren Signale in der Steuerung erfasst werden

Ausgänge:

- Potentialfreier Sammelstörmelkontakt zur Weiterleitung an die Leitstelle
- Potentialfreier Vorwarnkontakt zur Weiterleitung an die Leitstelle
- Datenprotokollierung auf SD Karte

Die Anlage erfüllt die Forderungen der
DVGW-Arbeitsblätter W 224 und W 624

Verwendete Chemikalien:

GENO-Baktex blau (NaClO_2) : 7,5 %-ig
GENO-Baktex weiß (HCL) : 25 %-ig

Technische Daten:

Leistung Chlordioxid : 10 g/h
Anschlussnennweite WZ : R 1 1/4"
Durchfluss Q_{max} : 10 m³/h
Impulsfolge WZ : 0,33 l/Imp
Baulänge WZ mit Ver-
Schraubung : 280 mm
Nenndruck : PN 8
Abmessungen
Gesamtanlage (BxHxT)ca.: 800x1050x340 mm
Gewicht ca. : 55 kg
Spannung, Frequenz : 230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme max. : 63 VA
Schutzart : IP 54
Leistung Abdosierpumpe : 5,5 l/h bei
max. 8 bar
Umweltdaten
Umgebungstemperatur : 5 - 30 °C
Betriebswassertemp. : 5 - 30 °C
Rel. Luftfeuchtigk.max.: 70 %

Artikelnr.: 569300

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €