

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 Neutralisationsanlagen für Gas- und Öl-Brennwertkessel****1.1.1 GENO-Neutra FNH-420-R**

GENO-Neutra
FNH-420-R

Die pH-Wert geregelte Neutralisationsanlage GENO-Neutra FNH-420-R dient zur Neutralisation (pH-Wert-Anhebung über 6,5) von Kondenswasser aus gas- und ölbefeuerten Wärmeerzeugern (Brennwertkessel) und/oder Abgassystemen aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoff, Graphit, Glas und Keramik gemäß dem Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 251 und DVGW-Prüfgrundlagen.

Anlagenausführung:

1 Neutralisationsanlage GENO-Neutra
FNH-420-R als Kompaktanlage

bestehend aus:

- 1 Neutralisationsbehälter zur Bodenaufstellung
- 1 Kondensat Zulauf-Filtereinrichtung
- 3,5 Liter Aktivkohle-Füllung
- 1 Umwälzpumpe mit integriertem Dosierventil
- 1 Verteilerstrecke
- Technikkonsole mit
- 1 pH-Elektrode
- 1 Füllstandsonde mit 4 Schaltpegel
- 1 Förderpumpe mit Rückschlagventil
- 1 GENO-Neutra-matic zur Steuerung der Neutralisationsanlage mit
- 2-Zeilen-Display zur Anzeige und Einstellung der Betriebsparameter
- pH-Wert, pH-min Alarm, pH-max Alarm,
- Kesselabschaltung mit pot. freiem Störmeldeausgang.
- Auflagedeckel
- 1 GENODOS-Dosierpumpe mit Konsole zur Wand- oder Bodenmontage
- 1 Anschluss-Set zur Dosierpumpe
- 2 Schlauchtüllen 25 mm mit Überwurmmutter 1"
- 1 Verschlusskappe 1"
- 3,5 m Dosierschlauch
- 1 Sauglanze mit integrierter Leermeldung u. Vorwarnung
- 1 Kalibrierlösung pH 7
- 1 Kalibrierlösung pH 4
- 6 m Ablaufschlauch di=12mm
- 5 m Schlauch gewebeverstärkt di=25mm
- kpl. im Karton verpackt

Technische Daten:

Max. Neutralisationsleistung: 420 L/h
Anschluss Zulauf : 25 DN
Überlauf : 25 DN
Ablauf : 12 DN
Höhe Zulauf-/Überlauf : 105 mm
Max. Förderhöhe : 3 m
Rückstauhöhe : 115 mm
max. Kondensat-
temperatur : 40°C
kurzzeitig : 50°C
Netzanschluss : 230V,50Hz
Schutzart : IP 54
Abmessung L/B/H [mm] : 600/400/365

Fabrikat : Grünbeck

Z-Nr. 42821

Artikelnr.: 410540

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €