

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 Neutralisationsanlagen für Gas- und Öl-Brennwertkessel****1.1.1 GENO-Neutra NO-24**

GENO-Neutra NO-24

Anlage zur Neutralisation (pH-Wert-Anhebung über 6,5) von Kondensat aus ölbefeuerten Wärmeerzeugern (Brennwertkessel) und/oder Abgassystemen aus Edelstahl, Kunststoff, Graphit, Glas und Keramik gemäß ATV-DVWK-A 251, DVGW-VP 114, DIN 4716-2, DIN 4716-1.

- DVGW-zertifiziert -

Anlagenausführung:

2 Kunststoffbehälter mit Deckel
2 Regenerationssysteme für
Neutralisationsgranulat
2 x 8 kg Neutralisationsgranulat
GENO-Neutralit Hz
2 Aktivkohleschüttungen
5 m Spezialkondensatschlauch DN 20
5 Schlauchschellen 20-32
1 Pack pH-Indikatorstäbchen
1 Betriebsanleitung

Technische Daten:

Neutralisations-
leistung (Öl) : 25,6 l/h
Zulauf-Anschluss : DN 20
Ablauf-Anschluss : DN 20
Kondensattemperatur : 5 - 60 °C
Abmessungen mit
Schlauchanschlüssen : 469x460x165 mm
(L x B x H)

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 410250

Menge: Stk Preis: € GP: €