

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 Neutralisationsanlagen für Gas- und Öl-Brennwertkessel****1.1.1 GENO-Neutra NO-5**

GENO-Neutra NO-5

Anlage zur Neutralisation (pH-Wert-Anhebung über 6,5) von Kondensat aus ölbefeuerten Wärmeerzeugern (Brennwertkessel) und/oder Abgassystemen aus Edelstahl, Kunststoff, Graphit, Glas und Keramik gemäß ATV-DVWK-A 251, DVGW-VP 114, DIN 4716-2, DIN 4716-1.

- DVGW-zertifiziert -

Anlagenausführung:

- 1 Kunststoffbehälter mit Deckel
- 1 integrierter Zulauf-Syphon mit einer Sperrwasserhöhe von min. 45 mm
- 1 Regenerationssystem für Neutralisationsgranulat
- 3 kg Neutralisationsgranulat GENO-Neutralit Hz
- 1 Aktivkohleschüttung
- 5 m Spezialkondensatschlauch DN 20
- 3 Schlauchschellen 20-32
- 1 Pack pH-Indikatorstäbchen
- 1 Betriebsanleitung

Technische Daten:

Neutralisationsleistung (Öl) : 4,4 l/h
Zulauf-Anschluss : DN 20
Ablauf-Anschluss : DN 20
Kondensattemperatur : 5 - 60 °C
Abmessungen mit Schlauchanschlüssen : 435x268x165 mm
(L x B x H)

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 410230

Menge: **Stk** **Preis:** **€** **GP:** **€**