

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 Resthärtekontrollgeräte****1.1.1 GENO-control Härtekontrollgerät**

Härtekontrollgerät
GENO-control

Das Härtekontrollgerät überwacht kontinuierlich und ohne Verbrauch von Chemikalien und Wasser die Resthärte. Bei Härtedurchbruch erfolgt optische Anzeige "Hartwasser".

Außerdem besteht die Möglichkeit, einen potentialfreien Kontakt an eine akustische Alarmeinrichtung oder an eine RO-Anlage zu deren Abschaltung weiterzuleiten.

Das Härtekontrollgerät besteht aus einem Härtesensor und Ersatzsensor auf Harzausdehnungs-/Schrumpfbasis mit Absperrventilen, Gebereinheit mit Reedkontakt und dazugehöriger Steuerung.

LED-Anzeige für Betrieb und Hartwasser.

Anschluss : R 1"
elektr. Anschluss: 230 V, 50 Hz
Durchfluss max.: 2,5 m³/h
Druckverlust max.: 0,2 bar

Erforderliches Zubehör:
Differenzdruckgeber R 3/4", R 1 1/4"
oder R 2"

Artikelnr.: 172300

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €