

Technische Daten	24.MA01AKP6X4	24.MA01AKP6X5
	AC Netz Anschluss	
Netztyp	Dreiphasig (3P/N/PE)	
Nennspannung	230/400V AC / 50Hz	
Gültige Netzformen	TT, TN-S	
Netztrennung	3- oder 4 polig	
Fehlerstromschutzschalter	100 mA selektiv	
Vorsicherung	max. 25A	
	AC Ausgang Backup	
Lastanschluss	Einphasig	
Nennspannung	230 AC / 50Hz	
Scheinleistung max.	3300 VA	
Ausgangsstrom max.	15,2 A	
Umschaltzeit	max. 3 sek.	
	AC Eingang Wechselrichter	
Anschluss AC	Dreiphasig (3P/N/PE)	
Nennspannung	230/400V AC / 50Hz	
Kompatible Wechselrichter	Max. 1 Stück HUAWEI SUN2000-3/4/5/6/8/10 KTL- M1	
	Allgemeine Daten	
Umgebungstemperatur	-5 °C bis +35 °C Tagesdurchschnitt	
Relative Luftfeuchtigkeit	< 90 %	k.A.
Abmessungen (H x B x T)	400 x 300 x 196 mm	395 x 220 x 143 mm
Gewicht	8 kg	6 kg
Schutzart	IP 54	IP45
Schutzklasse	SK II	SK II
Montage	Wandmontage	Zählerplatzmontage