

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 Resthärtekontrollgeräte****1.1.1 Härtekontrollmessgerät softwatch**

Härtekontrollmessgerät softwatch

Vollautomatisches Analysengerät zur
Überwachung der Rest-/Gesamthärte.

Das elektronische Steuergerät für mikro-
prozessorgesteuerten Analysenablauf, mit
Funktionsüberwachung bei
Indikatormangel, Reichweitenanzeige
Indikator, Messdatenspeicher, intuitiver
Bedienung mit Grafikdisplay,
automatischer Messkammer-/Wassermangel-/
Trübungsüberwachung bietet eine Vielzahl
an Analyse- und Steuerungsmöglichkeiten.

Hilfreiche Informationen und Steuerungs-
möglichkeiten sind auf einem visuellen
Display ersichtlich und mit einer
8-Tasten-Steuerung einstellbar.

Das Gerät ist für den BOB-Betrieb zuge-
lassen.

Technische Daten:

Anschluss Zu-/Ablauf : 6,0 / 8,0 mm
Betriebsdruck : 0,5 - 5 bar
Wasserverbrauch : ca. 1.000 ml
Indikatorverbrauch : < 0,10 ml
Temperaturbereich : 5,0 - 40 °C
Zeitintervalle : 5 - 360 min
Mengenintervall : 1 - 9999 l
Netzanschluss : 85 - 305 V
47 - 440 HZ
Schutzart : IP 54/I

Abmessungen:

Höhe : 250 mm
Breite : 350 mm
Tiefe : 140 mm

Alle wasser- und indikatorberührenden
Teile aus korrosionsbeständigem Material.

Artikelnr.: 172600000000

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €