## 1 Grünbeck Wasseraufbereitung

## 1.1 Zubehör Delta-p

## 1.1.1 Kaskadenschaltung 1 1/2" - 2" - 2-fach zu Delta-p



Kaskadenschaltung 1 1/2" - 2" - 2-fach Delta-p

Bei Einsatz von mehreren Enthärtungsanlagen Delta-p in Parallelschaltung können durch den bauseitigen Verbrauch Mindermengen bei der Wasserabnahme nicht ausgeschlossen werden.

Die Steuerungen der Enthärtungsanlagen Delta-p verfügen über eine Durchflusserkennung. Somit können über einen dynamischen Regelkreis Enthärtungsanlagen bei steigenden bzw. sinkenden Durchflüssen dazu- bzw. abgeschaltet werden. Die Masteranlage wird nach jeder Regeneration gewechselt.

Kaskadenschaltung bestehend aus:

- 2 Magnetventile aus Messing, stromlos offen, 24 V/DC, anschlussfertig
- 1 Schaltkasten zur Steuerung der Kaskadenschaltung, gemeinsamer potenzialfreier Sammelstörkontakt für die Anlagenschaltung, potenzialfreier Freigabekontakt z. B. für Härtegrenzwertmessung, komplette elektrische Verdrahtung zu den Steuerungen IONO-matic bzw. Magnetventilen inkl. Netzanschlusskabel mit Schuko-Stecker, Kabellänge 2 m

ArtikeInr.:	185365

Menge:	Stk	Preis:	€	GP:	:	€