

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 Zubehör Delta-p****1.1.1 Kaskadenschaltung 2" - 4-fach zu Delta-p**

Kaskadenschaltung
Delta-p 2" - 4-fach

Bei Einsatz von mehreren Enthärtungsanlagen Delta-p in Parallelschaltung können durch den bauseitigen Verbrauch Minderungen bei der Wasserabnahme nicht ausgeschlossen werden.

Die Steuerungen der Enthärtungsanlagen Delta-p verfügen über eine Durchflusserkennung. Somit können über einen dynamischen Regelkreis Enthärtungsanlagen bei steigenden bzw. sinkenden Durchflüssen dazu- bzw. abgeschaltet werden. Die Masteranlage wird nach jeder Regeneration gewechselt.

Kaskadenschaltung bestehend aus:

4 Magnetventile aus Messing,
stromlos offen, 24 V/DC,
anschlussfertig

1 Schaltkasten zur Steuerung der Kaskadenschaltung, gemeinsamer potenzialfreier Sammelstörkontakt für die Anlagenschaltung, potenzialfreier Freigabekontakt z. B. für Härtegrenzwertmessung, komplette elektrische Verdrahtung zu den Steuerungen IONO-matic bzw. Magnetventilen inkl. Netzanschlusskabel mit Schuko-Stecker, Kabellänge 2 m

Artikelnr.: 185375

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €