

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 Heizungswasseraufbereitungsanlage GENO-VARIO mini****1.1.1 Mischbettpatrone desaliQ:BA12 VARIO mini**

Mischbettpatrone
desaliQ:BA12 VARIO mini

Kompaktes Mischbett-Ionenaustauscher-System zur Wasservollentsalzung. Diese Edelstahlausführung ist bis 10 bar druckbelastbar und kann zur Aufbereitung von Heizungswasser eingesetzt werden.

bestehend aus:

1 Austauscherpatrone aus Edelstahl, einschließlich innerem Verteilersystem

1 Füllung hochwertiges Ionenaustauscherharz

1 ovaler Bügelverschlussdeckel zum einfachen Harztausch

Kapazität zwischen 2 Regenerationen bei einer Leitfähigkeit des Heizungswassers von 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ($460:500= 0,92 \text{ m}^3$ [entspricht 920 l]).

Technische Daten:

Anschlussnennweite : R 3/4" AG
Nenndurchfluss : 1,2 m^3/h
Durchfluss bei 1 bar
Druckverlust : 0,85 m^3/h
Nenndruck : PN 10
Behälterdurchmesser : 240 mm
Behälterhöhe : 755 mm
Auslieferungsgewicht : 23 kg
Wassertemperatur
dauerhaft max. : 60 °C
Wassertemperatur
kurzfristig max. : 80 °C
Umgebungstemp. max. : 40 °C

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 707465

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €