

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 Mischbettpatronen desaliQ:BA****1.1.1 Mischbettpatrone desaliQ:BA20**

Mischbettpatrone desaliQ:BA20

Kompaktes Mischbett-Ionenaustauscher-System zur Wasservollentsalzung. Diese Edelstahlausführung ist bis 10 bar druckbelastbar und kann zur Aufbereitung von Rohwasser mit Trinkwasserqualität gemäß Trinkwasserverordnung (TrinkwV) bzw. Restentsalzung von Permeat aus Umkehrosmoseanlagen (RO-Anlagen) eingesetzt werden.

bestehend aus:

1 Austauscherpatrone aus Edelstahl, einschließlich innerem Verteilersystem

1 ovaler Bügelverschlussdeckel zum einfachen Harztausch

2 Flexibler Schlauch
3/4" x 600 mit Anschluss-
teile: 1.4571/1.4404

Kapazität zwischen 2 Regenerationen bei einer Leitfähigkeit des Rohwassers von 500 µS/cm ($2.080:500= 4,16 \text{ m}^3$ [entspricht 4.160 l]).

Technische Daten:

Anschlussnennweite : R 3/4" AG
Nenndurchfluss : 2,0 m³/h
Durchfluss bei 1 bar
Druckverlust : 1,2 m³/h
Nenndruck : PN 10
Behälterdurchmesser : 410 mm
Behälterhöhe : 1065 mm
Auslieferungsgewicht : 89 kg
Wassertemperatur
dauerhaft max. : 60 °C
Wassertemperatur
kurzfristig max. : 80 °C
Umgebungstemp. max. : 40 °C

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 707490

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €

