

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 Mischbettpatronen desaliQ:BA****1.1.1 Mischbettpatrone desaliQ:BA6**

Mischbettpatrone desaliQ:BA6

Kompaktes Mischbett-Ionenaustauscher-System zur Wasservollentsalzung. Diese Edelstahlausführung ist bis 10 bar druckbelastbar und kann zur Aufbereitung von Rohwasser mit Trinkwasserqualität gemäß Trinkwasserverordnung (TrinkwV) bzw. Restentsalzung von Permeat aus Umkehrosmoseanlagen (RO-Anlagen) eingesetzt werden.

bestehend aus:

1 Austauscherpatrone aus Edelstahl, einschließlich innerem Verteilersystem

1 Füllung hochwertiges Ionenaustauscherharz

1 ovaler Bügelverschlussdeckel zum einfachen Harztausch

Kapazität zwischen 2 Regenerationen bei einer Leitfähigkeit des Rohwassers von 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ($215:500= 0,43 \text{ m}^3$ [entspricht 430 l]).

Technische Daten:

Anschlussnennweite : R 3/4" AG
Nenndurchfluss : 0,6 m^3/h
Durchfluss bei 1 bar
Druckverlust : 0,48 m^3/h
Nenndruck : PN 10
Behälterdurchmesser : 240 mm
Behälterhöhe : 400 mm
Auslieferungsgewicht : 12 kg
Wassertemperatur
dauerhaft max. : 60 °C
Wassertemperatur
kurzfristig max. : 80 °C
Umgebungstemp. max. : 40 °C

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 707450

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €

