

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 Mischbettpatronen Reinstwasser****1.1.1 Mischbettpatrone desaliQ:PA13**

Mischbettpatrone desaliQ:PA13

Kompaktes Mischbett-Ionenaustauscher-System zur Wasservollentsalzung. Diese Edelstahlausführung ist bis 10 bar druckbelastbar und kann zur Aufbereitung von Rohwasser mit Trinkwasserqualität gemäß Trinkwasserverordnung (TrinkwV) bzw. Restentsalzung von Permeat aus Umkehrosmoseanlagen (RO-Anlagen) eingesetzt werden.

bestehend aus:

1 Austauscherpatrone aus Edelstahl, einschließlich innerem Verteilersystem

1 Füllung Reinstwasser-Mischbettharz

1 ovaler Bügelverschlussdeckel zum einfachen Harztausch

Bei einer Eingangsleitfähigkeit des Wassers von 20 $\mu\text{S}/\text{cm}$ und einer Ausgangsleitfähigkeit des Wassers von $< 5 \mu\text{S}/\text{cm}$ nach der Mischbettpatrone desaliQ:PA beträgt die Kapazität zwischen 2 Regenerationen ca. 47.000 l.

Technische Daten:

Anschlussnennweite : R 3/4" AG
Nenndurchfluss : 1,3 m³/h
Durchfluss bei 1 bar
Druckverlust : 1,05 m³/h
Nenndruck : PN 10
Behälterdurchmesser : 410 mm
Behälterhöhe : 605 mm
Auslieferungsgewicht : 48 kg
Wassertemperatur max. : 30 °C
Umgebungstemp. max. : 30 °C

Das Reinstwasser-Mischbettharz (Einwegharz) kann bei Erschöpfung nicht regeneriert werden.

Artikelnr.: 703675

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €

