

- 1 Grünbeck Wasseraufbereitung**
- 1.1 Neutralisationsanlagen für Gas- und Öl-Brennwertkessel**
- 1.1.1 Neutralisationsanlage GENO-Neutra KW65**



Neutralisationsanlage
GENO-Neutra KW65

Anlage zur Neutralisation (pH-Wert-Anhebung über 6,5) von Kondensat aus gasbefeuchten Wärmeerzeugern (Brennwertkessel) und/oder Abgassystemen aus Edelstahl, Kunststoff, Graphit, Glas und Keramik gemäß ATV-DVWK-A 251, DVGW-VP 114, DIN 4716-2.

- DVGW-zertifiziert-

Bestehend aus:

1 Kunststoffbehälter mit Deckel

3,3 kg Neutralisationsgranulat
GENO-Neutralit Hz

2 Wellschläuche 19 mm x 0,7 m - 1,95 m

2 Trennstege, Zulauf- und Ablaufschlauchanschlüsse

3 Schlauchschellen 20-32

1 Pack pH-Indikatorstäbchen

- OPTIONAL -

Schlauch DN 20 (5 m), Artikelnr. 410764e

Technische Daten:

Neutralisationsleistung: 9,1 l/h
Zulauf-Anschluss : DN 20
Ablauf-Anschluss : DN 20
Kondensattemperatur : 5-60 °C
Abmessungen mit
Schlauchanschlüsse : 361x200x131 mm
(L x B x H)

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 410345

Menge: **Stk** **Preis:** **€** **GP:** **€**