1 Grünbeck Wasseraufbereitung

1.1 Zubehör zu GENO-OSMO-X

1.1.1 Online-skid 66 - 4 bar zu GENO-OSMO-X 1200 - 1600



Online-skid 66 - 4 bar für GENO-OSMO-X 1200 - 1600

Online-skid für eine unterbrechungsfreie
Permeatversorgung mit einem konstantem
Vordruck nach der Umkehrosmose von max.
4 bar. Das Online-skid ist zusätzlich
mit zwei durchströmten Membranausdeh- nungsgefäßen und einer Membran nach KTW
C, Behälter beschichtet nach KTW A ausgestattet.

Ausstattung:

- mit integriertem Erstpermeatverwurf über Magnetventil aus der Steuerung der GENO-OSMO-X
- Druckmessumformer zur Einstellung des Permeatdrucks über die Steuerung der GENO-OSMO-X
- Wartungsventil mit Entleerungsventil und Rückflussverhinderer zur einfachen Anpassung des Gasvolumen auf die bauseitige Anforderung

Das Online-skid ist komplett vormontiert und verrohrt auf der GENO-OSMO-X.

Die Leistungsaufnahme der GENO-OSMO-X beträgt mit dem Online-skid zwischen 2,0 und 2,31 kW.

	Menae:	Stk	Preis:	E	GP:	-
Artikelnr.:	750352					