

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 Rückspülfilter MR/MRA****1.1.1 Rückspülfilter MR25**

Rückspülfilter MR25

Nach DIN EN 806-2 ist bei metallenen Leitungen unmittelbar nach der Wasserzähleranlage ein Filter nach DIN EN 13443-1, 19628, in die Trinkwasseranlage einzubauen.

- zu DVGW-zertifizierung angemeldet-

Handbedienter Rückspülfilter mit modulare Filterelement aus Kunststoff mit Filtergewebe aus Edelstahl und leicht bedienbarem Rückspül-Drehknopf inkl. Rotationsdüse sowie Abstreifbürsten zur mechanischen Zusatzreinigung für optimale Rückspülwirkung. Wasserentnahme auch während der Rückspülung möglich.

Gehäuse aus entzinkungsarmem Messing, für Wartungskontrollen leicht zu öffnen, einschließlich 2 Manometer, Spülwasseranschluss mit freiem Auslauf nach DIN EN 1717 für DN 50.

Alle wasserberührten Teile entsprechen der Trinkwasserverordnung.

Technische Daten:

Anschluss : 1" R
Nenndurchfluss : 8,5 m³/h
Anfangsdruckverlust : 0,2 bar
Kv-Wert : 18,0 m³/h
Durchlassweite : 100 µm
Nenndruck (PN) : 16 bar
Wassertemperatur : 90 Grad C
Baulänge ohne Verschraubungen : 190 mm
Baulänge mit Verschraubungen : 276 mm
Bauhöhe : 329 mm
Kanalanschluss : 50 DN

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 107000010000

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €