

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 Rückspülfilter pureliQ****1.1.1 Rückspülfilter pureliQ:R25**

Rückspülfilter pureliQ:R25

für den Einbau unmittelbar nach der Wasserzähleranlage zum Schutz der Hauswasserinstallation gem. DIN EN 806-2.

- DVGW-zertifiziert -

Rückspülfilter nach DIN EN 13443-1, 19628,
bestehend aus:

Geschlossene Geräteoberfläche, dadurch leicht von außen zu reinigen. Durchdachter Aufbau mit Sichtfenster zur Erkennung des Verschmutzungsgrades des Filterelements. Die Abdeckungen schützen die Filterglocke und das Filterelement vor UV-Licht.

Durch vorinstallierte Komponenten ist Inbetriebnahme in wenigen Minuten möglich.

Bequemer Einbau in allen Situationen durch drehbaren Klick-Anschlussflansch, zur Einstellung der Durchflussrichtung gemäß der örtlichen Gegebenheiten. Wasserzählerverschraubung aus entzinkungsarmen Messing.

Flexibler Kanalanschluss mit integriertem freien Auslauf, passgenaue Installation für perfekte Dichtheit.

Klar ablesbare Intervallanzeige für Filterregeneration.

Filterelement aus Edelstahl für dauerhaften Einsatz.

Rückstandslose Filterreinigung durch Wasserverwirbelung mit innovativer Grünbeck-Vortex-Technologie.

Schlauchadapter für sauberes Rückspülen, auch ohne Kanalanschluss.

Technische Daten:

Anschluss	:	1" R
Durchflussleistung bei		
0,2 bar Druckverlust	:	4,2 m³/h
Nenndruck	:	PN 16
Betriebsdruck	:	2-16 bar
Wassertemperatur max.	:	30 Grad C
Filterfeinheit	:	100 µm
Einbaulänge ohne		
Verschraubung	:	100 mm
Einbaulänge mit		
Verschraubung	:	182 mm

Gesamthöhe : 385 mm

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 101325

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €