- 1 Grünbeck Wasseraufbereitung
- 1.1 SODA JET
- 1.1.1 SODA JET III Public



## SODA JET III Public

zur kontinuierlichen Herstellung von frischem, kühlem Tafelwasser mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen

"STILL" gekühlt

"MEDIUM" gekühlt leicht karbonisiertes Wasser

"CLASSIC" gekühlt, viel Kohlensäure

Das Gerät hat eine robuste, pulverbeschichtete Stahlblechtüre. Mit Wahltasten "STILL", "MEDIUM" und "CLASSIC".

Technische Daten: Anschlussdaten:

Elektr. Netzanschluss : 230 V/50 Hz Kabellänge m. Netzstecker : 1,2 m

Kaltwasseranschluss: gewebeverstärkter Schlauch mit Trinkwasserzulassung (DVGW) Länge: 1,2 m, G 3/8" (inkl. Flachdichtungen)

Wasserstoppeinrichtung: Sensor- und Magnetventil zum Schutz vor Wasserschäden inkl. Bodensensor Tropfwasserbehälter: 2,0 l optional möglich: Anschluss an das Abwasser

Leistungsdaten:

Leistungsaufnahme bei
Zapfbetrieb : 760 W
Nenndruck : 10 bar
Betriebsdruck min. : 2,5 bar
Betriebsdruck max. : 10 bar

Ausgabemenge CLASSIC : 2,1 l/min
Ausgabemenge MEDIUM : 2,6 l/min
Ausgabemenge STILL : 1,8 l/min

Temperatur min. : 2 °C
Temperaturempfehlung : 8 °C
Kohlensäuregehalt CLASSIC
(abhängig von Wassertemp.,
Wasserdruck u. Durchfluss): 6,5 g/l

Maße und Gewicht:

Gesamthöhe : 1.500 mm
Breite : 370 mm
Tiefe : 375 mm
Leergewicht : 94 kg
Betriebsgewicht : 132 kg

Umweltdaten:

Wassertemperatur max. : 30 °C Umgebungstemperatur max. : 30 °C

Gerät wird komplett betriebsbereit und anschlussfertig ausgeliefert. Eine CO<sup>2</sup>-Flasche ist im Lieferumfang nicht enthalten

(Spezifikationen: 10 kg Langhals-

Flasche aus Stahl, ohne Steigrohr, ohne

Cage, mit Rundfuß)

**Artikelnr.**: 156250000000