

- 1** **Grünbeck Wasseraufbereitung**
- 1.1** **protectliQ**
- 1.1.1** **Sicherheitseinrichtung protectliQ:A40**



Sicherheitseinrichtung protectliQ:A40

zum zuverlässigen Rundumschutz vor
Wasserschäden.

- DVGW-Zertifiziert -

Die Sicherheitseinrichtung protectliQ kann mit bis zu 2 kabelgebundenen Wassersensoren ausgestattet werden. Diese überwachen permanent die gewünschten Stellen in Feuchträumen. Sie melden dem protectliQ, wenn unkontrolliert Wasser austritt. Das Gerät schließt dann automatisch sein Ventil und sperrt somit die gesamte Wasserleitung ab.

Die Installation erfolgt über einen Kugelhahn mit Anschlussverschraubungen und Dichtungen. Das Sicherheitssystem protectliQ kann horizontal oder vertikal installiert werden.

Der protectliQ wird mit handelsüblichen AA-Batterien betrieben und kann optional auch mit einem Netzteil an eine 230-V-Steckdose angeschlossen werden.

Die intuitive Bedienung ist mit nur einer Taste sehr einfach.

Bestehend aus:

1 protectliQ

1 Wassersensor mit 2 m Kabel

4 Batterien Mignon AA

Technische Daten:

Anschlussnennweite : DN 40
Einbaulänge
mit Verschraubung : 283 mm
ohne Verschraubung : 160 mm
Nenndruck : PN 16

Nenndurchfluss : 12,0 m³/h
Wasser-/Umgebungstemp.: 30/40 °C

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 126415

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €