

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 Chemikalien****1.1.1 thermalIQ clean 1 Liter**

thermaliQ clean 1 Liter

ist ein Heizungssystemreiniger mit stark dispergierender Eigenschaft.

Produkt: thermaliQ clean wird in Heizungssystemen mit einem hohen Grad an Korrosion und Verschlammung eingesetzt. thermaliQ clean löst und mobilisiert Ablagerungen und Korrosionsprodukte.
thermaliQ clean ist frei von Nitrit, Phosphat, Borat, Zink und sekundären Aminen.

Dosierung: Um Warmwasserheizungen mit hohem Korrosionsgrad und Verschlammung zu reinigen, empfehlen wir eine Dosierung von 0,2 Vol.-% (1 l auf 500 l Inhalt) thermaliQ clean, die ggf. auf bis zu 0,4 Vol.-% (1 l auf 250 l Inhalt) erhöht werden kann.

Die Reinigungsdauer ist vom Verschmutzungsgrad des Systems abhängig. Es wird eine Reinigungsdauer (Umwälzung im Heizungssystem) von ca. 3-6 Wochen empfohlen. Danach kann das System entleert und gespült werden.

Für die Abscheidung von gelösten Partikeln, empfehlen wir den Einbau des GENO-therm-Schlammabscheiders. Alternativ kann eine Filtration, z.B. über GENO-Vario mini während des Reinigungsprozesses geschaltet werden.

Zum Schutz des Heizungssystems empfehlen wir den Einsatz von thermaliQ safe, um den Korrosionsschutz zu gewährleisten.

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 170057

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €